

Общество с ограниченной ответственностью

# ООО "Торговый Дом Керамика и Клинкер"

www.feldhaus.ru тел./факс: (495) 363 11 99, 792 30 46

**Прайс лист розница 2023 на сухие смеси Perel**

(действителен с 17.07.2023 г.)



Наименование	Назначение	Расход смеси:	Упак., кг	На поддоне	Цена "Строитель"	Цена розница			
<b>Теплоизоляционный кладочный раствор</b>									
Perel TKS 2020 (усиленный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°С). Выход раствора: 25-28 литр./ мешок	51 блок 2 - 2,2 кг	25	40	476	556			
		44 блок 1,7- 1,9 кг							
		38 блок 1,5- 1,6 кг							
		25 блок 1,5- 1,6 кг							
		12 блок 0,9 – 1 кг							
Perel TKS 6020 (экономичный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°С). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок	51 блок 1,5- 1,6 кг	20	50	496	584			
		44 блок 1,3- 1,4 кг							
		38 блок 1,1- 1,2 кг							
		25 блок 1,1- 1,2 кг							
		12 блок 0,7- 0,8 кг							
Perel TKS 8020 (эффективный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°С). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок	51 блок 1,4 - 1,5 кг	17,5	55	499	587			
		44 блок 1,2- 1,3кг							
		38 блок 1 – 1,1 кг							
		25 блок 1 – 1,1 кг							
		12 блок 0,6- 0,7 кг							
<b>Цветные кладочные растворы (50 кг)</b>									
Perel SL	Цветные кладочные растворы  «Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0001 супер-белая	50	30	861	975			
		0005 белая					693	780	
		0020 бежевая					725	826	
		0025 кремowo-бежевая					703	809	
		0030 кремowo-желтая					725	826	
		0035 желтый					820	928	
		0040 кремowая					708	815	
		0045 светло-коричневая					765	873	
		0010 серая					649	758	
		0015 темно-серая					837	947	
		0050 коричневая					916	1028	
		0055 шоколадная					924	1046	
		0060 красная					1088	1206	
		0065 черная					1110	1236	
		Perel VL					Цветные кладочные растворы  «Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. <b>(ручная формовка)</b>	0201 супер-белая	50
0205 белая	843		1006						
0220 бежевая	891		1060						
0225 кремowo-бежевая	865		1036						
0230 кремowo-желтая	0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6		892	1061					
0235 желтый	0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8		948	1127					
0240 кремowая	1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0		894	1073					
0245 светло-коричневая	1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0		896	1075					
0210 серая	1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1		706	861					
0215 темно-серая	WFD (210x100x65) - 0,6-0,8		888	1060					
0250 коричневая	расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм		998	1183					
0255 шоколадная			994	1182					
0260 красная			1164	1351					
0265 черная			1195	1397					
Perel NL	Цветные кладочные растворы  «Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. <b>(Подходит для гиперпрессованного кирпича)</b>		0101 супер-белая	50	30	970		1169	
		0105 белая	872				1056		
		0120 бежевая	909				1108		
		0125 кремowo-бежевая	883				1083		
		0130 кремowo-желтая	909				1108		
		0135 желтый	977				1164		
		0140 кремowая	954				1146		
		0145 светло-коричневая	694				1147		
		0110 серая	742				918		
		0115 темно-серая	925				1114		

		0150 коричневая				1031	1220					
		0155 шоколадная				1014	1215					
		0160 красная				1198	1398					
		0165 черная				1218	1440					
<b>Цветные кладочные растворы (25 кг)</b>												
<b>Perel SL ( лето ),</b> 25 кг	Цветные кладочные растворы	0001 супер-белая		25	48	545	527					
		0005 белая				374	437					
	«Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0020 бежевая				397	460					
		0025 кремowo-бежевая				389	453					
		0030 кремowo-желтая				405	468					
		0035 желтый				449	514					
		0040 кремowая				389	452					
		0045 светло-коричневая				407	474					
		0010 серая				350	399					
		0015 темно-серая				425	484					
		0050 коричневая				477	539					
		0055 шоколадная				485	552					
		0060 красная				561	630					
		0065 черная				571	646					
<b>Perel VL ( лето ),</b> 25 кг	Цветные кладочные растворы	0201 супер-белая		25	48	503	586					
		0205 белая				448	531					
	«Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. <b>(ручная формовка)</b>	0220 бежевая	<b>Расход смеси:</b>			480	553					
		0225 кремowo-бежевая	Тип кирпича/ кг			468	543					
		0230 кремowo-желтая	0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6			481	557					
		0235 желтый	0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8			510	588					
		0240 кремowая	1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0			482	558					
		0245 светло-коричневая	1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0			486	564					
		0210 серая	1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1			387	471					
		0215 темно-серая	WFD (210x100x65) - 0,6-0,8			459	555					
		0250 коричневая	расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм			528	622					
		0255 шоколадная				519	620					
		0260 красная				602	698					
		0265 черная				609	724					
<b>Perel NL ( лето ),</b> 25 кг	Цветные кладочные растворы	0101 супер-белая		25	48	523	613					
		0105 белая				467	543					
	«Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. <b>(Подходит для гиперпрессованного кирпича)</b>	0120 бежевая				494	574					
		0125 кремowo-бежевая				483	567					
		0130 кремowo-желтая				495	579					
		0135 желтый				533	620					
		0140 кремowая				506	589					
		0145 светло-коричневая				520	607					
		0110 серая				411	497					
		0115 темно-серая				482	582					
		0150 коричневая				545	636					
		0155 шоколадная				538	639					
		0160 красная				604	689					
		0165 черная				609	719					
<b>Цветные затирки</b>												
<b>Perel RL</b>	Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термopанелей. Толщина шва до 30 мм.	0410 серая	<b>Расход смеси:</b> 2-6 кг/кв.м в зависимости от геометрии шва и формата облицовочного материала	25	48	989	1137					
		0405 белая				1068	1222					
		0415 темно-серая				1034	1188					
		0420 бежевая				1037	1191					
		0436 горчичная				1036	1190					
		0437 медная				1035	1189					
		0438 кирпичная				1035	1189					
		0440 кремowая				1037	1191					
		0445 светло-коричневая				1037	1192					
		0450 коричневая				1067	1221					
		0455 шоколадная				1111	1268					
		0465 черная				1145	1302					
		<b>Клеевые смеси</b>										
		<b>Basis 0311</b>				Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 70 кг/м <sup>2</sup> .			25	48	306	336

<b>Keramogranit 0322</b>	Водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки плит из керамогранита, мрамора и композитного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее <b>100 кг/м<sup>2</sup></b> .	<b>Расход смеси:</b> 3,5-5 кг/кв.м При использовании зубчатого шпателя 6х6 мм	25	48	499	540
<b>Premium 0314</b>	Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее <b>100 кг/м<sup>2</sup></b> .		25	48	573	622
<b>White 0317</b>	БЕЛАЯ, водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее <b>100 кг/м<sup>2</sup></b> .	<b>Расход смеси:</b> 3,5-4 кг/кв.м	25	48	722	794
<b>Termix 0319</b>	Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя.	<b>Расход смеси:</b> 1,5-1,6 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	436	480
<b>Termix-M 0320</b>			25	48	557	614
<b>Blokus 0318</b>	Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)	<b>Расход смеси:</b> 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	25	48	316	349
<b>Blokus 0340</b>			40	40	444	490
<b>Blokus 0332 (БЕЛЫЙ)</b>	БЕЛАЯ, Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)	<b>Расход смеси:</b> 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	25	48	445	524
<b>Blokus 0334 (БЕЛЫЙ)</b>			40	40	647	814
<b>Gipsel 0330</b>	Усиленный, тонкослойный гипсовый клей для монтажа ПГП, ГКЛ, ГВЛ.	<b>Расход смеси:</b> 1,5-2 кг/кв.м	30	40	412	460
<b>Штукатурные смеси</b>						
<b>Robust 0515</b>	Цементно-известковая штукатурка, повышенной адгезии, для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного или машинного нанесения.	<b>Расход смеси:</b> 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	25	48	315	349
<b>Robust-M 0514</b>				48	309	341
<b>TempoRob 0518</b>	Легкая перлитовая цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного нанесения.	<b>Расход смеси:</b> 11-12 кг/кв.м при слое 10 мм	20	40	345	380
<b>TR 0517</b>	Эффективная облегченная цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ.	<b>Расход смеси:</b> 12-13 кг/кв.м при слое 10 мм	35	40	437	481
<b>TempoPlast 0528</b>	Легкая перлитовая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	<b>Расход смеси:</b> 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	452	502
<b>TempoPlast 0529 (БЕЛАЯ)</b>	БЕЛАЯ, Легкая перлитовая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	<b>Расход смеси:</b> 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	493	542
<b>PLAST 0522</b>	Пластичная, трещиностойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения. С увеличенным временем жизни.	<b>Расход смеси:</b> 10-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	416	459
<b>PLAST 0527(БЕЛАЯ)</b>	БЕЛАЯ, Пластичная, трещиностойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения. С увеличенным временем жизни.	<b>Расход смеси:</b> 9-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	461	500
<b>Шпатлевочные смеси</b>						
<b>Facade - c 0650</b>	Атмосферостойкая <b>СЕРЯЯ цементная</b> шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	<b>Расход смеси:</b> 1,5-1,7 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	505	559
<b>Facade - b 0652</b>	Атмосферостойкая <b>БЕЛАЯ цементная</b> шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	<b>Расход смеси:</b> 0,9-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	20	48	579	639
<b>Finish 0655</b>	<b>СУПЕР-БЕЛАЯ</b> , трещиностойчивая <b>полимерная</b> шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних работ в сухих помещениях.	<b>Расход смеси:</b> 1,1-1,2 кг/кв.м при слое 1 мм	20	48	627	686
<b>Plaster wall 0668 (БЕЛАЯ)</b>	<b>Гипсовая</b> атмосферостойкая шпатлевка, для отделки стен и потолков; для внутренних работ в сухих помещениях, <b>БЕЛАЯ</b>	<b>Расход смеси:</b> 1,0-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	25	40	568	619
<b>Perel Rinzaffo</b>	Готовая к использованию шпатлевка на основе акрила. Применяется для высококачественного финишного выравнивания поверхностей, для ремонта поврежденной	<b>Расход смеси:</b> 0,9 л/кв.м при слое 1 мм	16	33	1273	1362
<b>Смеси для выравнивания пола</b>						

<b>Express 0720</b>	Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов. Рекомендуемая толщина слоя <b>от 10 до 80 мм</b> . Пешее хождение через <b>8 часов</b> . Для внутренних и наружных работ.		<b>Расход смеси:</b> 18-20 кг/кв.м при слое 10 мм	25	48	280	<b>308</b>
<b>Faster 0732</b>	Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя <b>от 2 до 100 мм</b> . Пешее хождение возможно через <b>4 часа</b> .		<b>Расход смеси:</b> 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	24	48	434	<b>483</b>
<b>Гидроизолирующие смеси</b>							
<b>Aquastop 0810</b>	Обмазочная жесткая гидроизоляционная смесь на цементной основе для защиты подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток и фундаментов от проникновения воды.		<b>Расход смеси:</b> 4-5 кг/кв.м при слое 2-3 мм	25	48	1298	<b>1404</b>
<b>Perel Isolante</b>	Готовая к использованию мастика, предназначена для создания сплошной гидроизоляции помещений, требующих защиту от протекания (ванные комнаты, душевые, прачечные и т.п.). <b>Не является финишным покрытием.</b>		<b>Расход:</b> 120-640 г/кв.м	14	33	3893	<b>4089</b>
<b>Система укладки брусчатки RODSTONE</b>							
<b>Основа 0901</b>	Дренажный раствор для брусчатки		<b>Расход смеси :</b> 10-15 кг/кв.м при ширине шва 10 мм			507	<b>597</b>
<b>Адгезив</b>	Клеевой состав для фиксации брусчатки	0902 Серый	<b>Расход смеси :</b> 1,3-1,4 кг/кв.м при ширине шва 1 мм, в среднем 5-6 кг/м2			551	<b>601</b>
		0903 Белый				695	<b>751</b>
<b>Шов-литой</b>	Затирка для брусчатки, <b>водонепроницаемая</b>	0941 Бесцветная жидкость, объём 1 литр	<b>Расход смеси:</b> В зависимости от формата брусчатки, а также глубины и ширины шва. В среднем 5-10 кг/кв.м при ширине шва 5 мм	25	48	221	<b>266</b>
		0942 Белый				578	<b>714</b>
		0943 Серый				533	<b>593</b>
		0944 Тёмно-серый				575	<b>643</b>
		0946 Кремово-желтый				588	<b>656</b>
		0947 Коричневый				631	<b>706</b>
		0948 Шоколадный				626	<b>702</b>
		0945 Красный				606	<b>680</b>
<b>Шов-фильтр</b>	Затирка для брусчатки, <b>водопроницаемая</b>	0959 Белая жидкость, объём 1.8 литра			788	<b>869</b>	
		0952 Белый			253	<b>296</b>	
		0953 Серый			570	<b>629</b>	
					518	<b>578</b>	
<b>Антиморозные добавки</b>							
<b>No Frost 5555</b>	Позволяют проводить строительные работы даже в условиях значительного похолодания, продлевает возможные сроки производства работ.		<b>Расход :</b> на 50 кг смеси: при -10 – 300 мл (450 гр); при -15 – 500 мл (750 гр)	10 л.	48	693	<b>729</b>
				1 л.	100	90	<b>96</b>